

TANDBERG RADIO INFORMASJON

Oslo, 15.1.77
AR/TØ

MONTERING AV STEREO-DEKODER I ELDRE APPARATER

Siden Sverige nå har gått inn for stereosendinger etter pilottone-systemet og regulære stereo-sendinger er satt igang i Norge, regner vi med at det vil bli øket interesse for å montere stereo-dekoder i eldre apparater.

Vi skal derfor oppsummere hvilke apparater som kan utstyres med dekoder, og hvilken type dekoder som må brukes for hvert enkelt apparat.

<u>Modell</u>	<u>Dekoder</u>	
SS-10 stereo	4-2	
SS-11	4-2	Instruksjon for montering og justering er pakket med dekoderen.
Hi-Fi FM	4-2	
Huldra 8	4-2	
Huldra 9	4-2	
TR 200	5-3	Instruksjon for montering og justering er pakket med dekoderen.
Huldra 10 (bare de første 1000 apparater)	5-3	

Det er også sendt ut 2 Radio-informasjoner som gir tilleggs-opplysninger vedrørende monteringen: nr. 28 av 6.12.1971 omhandler TR 200 og nr. 39 av 20.1.1975 som omhandler SS10, Huldra 8 og Huldra 9. Begge disse informasjoner kan fås ved henvendelse til vårt Servicelager i Sandvika.

En oppsummering av Radionette apparater som kan utstyres med dekoder er gitt i Radionette informasjon nr. 11 av 1.12.1975.

Vi minner om at stereo-mottaking krever gode mottakingsforhold og god antenne. Forvrengning av lyden ved stereosending tyder på refleksjoner i antennesystemet eller at signalene som mottas består av både direkte og reflekterte bølger. Fremtredende sus tyder på svake signaler.