



Merkki	Tandberg TCD 310		
Äänipään kohdistuskulman poikkeama	10°		
Mikrofoniliitäntä	Herkkyy	Leikk.piste	Imped.
DIN-liitäntä	70 uV	12 mV	580 ohm
Linjaliitäntä	7,5 mV	1,6 V	44 kohm
	33 mV	4,8 V	yli 100 kohm
TOISTOKAISTA	63 Hz	10 kHz	
Rautaoks. keskim. L + R	-1,3 dB	-1,25 dB	
TOISTOKOHINA	20-20³ Hz	CCIR-pain. ilman Dolbya	
Rautaoks.	52,5 dB	49,25 dB	
Dolby-parannus		9,75 dB	
Huojunta ja värinä keskim.		0,17 %	
Nopeuspoikkeama keskim.		+0,3 %	
Mittareiden alinäyttö 64 ms:n purstilla		-1,25 dB	
SÄRÖ	Dolby-taso	+4 dB	
Monitorointiliitäntä	0,11 %	-	
Kokonaissärö, rautaoks., keskim. L + R	0,95 %	6,5 %	
Kokonaissärö, ferrikromi, keskim. L + R	-	-	
Kokonaissärö, kromidioks., keskim. L + R	1,95 %	4,5 %	
KOKONAISKOHINA	Ilman Dolbya	Dolby -parann.	
Rautaoks., CCIR-pain., keskim. L + R	42,5 dB	10 dB	
Ferrikromi, CCIR-pain., keskim. L + R	-	-	
Kromidioks., CCIR-pain., keskim. L + R	46 dB	10 dB	
DIN-liitännän lisäkohina		0,5 dB	
Linjaliitännän lisäkohina		0,5 dB	
Pikakelausaika C-90	55 s		
DYNAMIIKKA-ALUE	Rautaoks.	Ferrikromi	Kromi
Käytetyt nauhalaadut	65 dB	-	64 dB
	TANDBERG	-	TANDBERG
	FeXD		KR
	<small>Tandberg TCD310: Tandberg XD Dolby In Tandberg TCD310: Tandberg Kr Dolby In</small>		
KULUTTAJAHINTA	n. 1 600 mk		
MAAHANTUOJA	OY TANDBERG RADIO AB		
ARVOSTELUT	- vähän suuremmalla vaivalla valmistaja olisi saanut laitteesta erittäin suositeltavan		