


TANDBERG

TCD-330


Prisklass (inkl. 20,63% moms) . . . (kr) 3950,-




Dynamikomfång, vägt, med (=|||||) och utan (=■) brusreducering (dB)



Svaj, vägt ▽ och övägt ▽ (± %)



Frekvensomfång utan brusreducering (Hz) DIN 45 500, vägt Band




Rekommenderad bandtyp A	Tandberg XD
Rekommenderad bandtyp B	TDK SA
Brusreduceringsystem	Dolby
Utstyrningsinstrument	2 st, toppvärde
Automatiskt bandstopp	Vid alla funktioner
Pilottonfilter	Urkopplingsbart
Antal motorer	3
Ingångar	Mik 0,15–20mV; 100–800 ohm, – själjust. DIN – Linje 80mV–10V; 470k, ph – Radio 8mV– 1V; 47k, DIN
Mixbarhet hos ingångarna	Mik/Radio, mono
Utgångar	Radio 775mV; 5k, DIN Linje 1,5V; 0,1k, ph Hört 20mV; 8 ohm, jack
Mät B x H x D (cm)	47 x 10,5 x 23
Hölje	Teak, palisander, valnöt
Tillverkare	Tandberg Radionfabrikk A/S, Norge
Generalagent	Tandberg Radio AB

Särskilda egenskaper Logikstyrd, 3 tonhuvuden – Åter-
spolningsminne – Samtliga funktioner kan fjärrstyras –
FM-Dolby – Full A,B-test – Insp. huvudets azimutvinkel
justerbar – Servoreglerad snabbspolning – Utgångarna reg-
lerbara – Självjusterande ingångar.




AV STATENS PROVNINGSANSTALT UPPMÄTTA DATA

Dynamikomfång, vägt, med (=|||||) och utan (=■) brusreducering (dB)



Variationsområde för svaj, vägt (=|||||) och övägt (=■)



Frekvensomfång. Svart kurva = utan brusred. Röd kurva = med brusred.

